

## ERDÉRT gyalult termék osztályba sorolása 2018-1-L-H

### Szortírozási irányelvek; lambéria, fózolt hajópadló és faházelem

Tulajdonságok	A	B
<b>Csomók</b>	<p><u>Megengedett:</u> Csak egészséges és a gyalult felületen benőtt csomók megengedettek, nem zavaró mennyiségben és max. 30 mm átmérőig. Részben benőtt göcs max. 15 mm átmérőig. Fekete tűgöcs max. 5 mm átmérőig. Benőtt szárnyas csomók az áru szélességének feléig megengedettek.</p> <p><u>Nem megengedett:</u> Kieső, korhadt göcs vagy göcshely.</p>	<p><u>Megengedett:</u> Kieső illetve kiesett csomó lapfelületen és élen 15 mm átmérőig megengedett (max. 2 db kieső csomó / profildeszka, a tétel max. 10%-ánál). Fekete (nem egészséges) csomók megengedettek. Benőtt szárnyas csomók megengedettek.</p>
<b>Gyantatáska</b>	Gyantatáskák 1 cm <sup>2</sup> felületig, és folyóméterenként 1 db megengedettek. Eloszlásuk a profildeszka hosszában tetszőleges.	Gyantatáskák 2 cm <sup>2</sup> felületig, és folyóméterenként 3 db megengedettek. Eloszlásuk a profildeszka hosszában tetszőleges.
<b>Repedések</b>	A felületi repedések nem megengedettek, azonban végrepedések 30 mm hosszúig megengedettek. Repedések a csomókban (szárítás miatt) 1 mm szélességig megengedettek.	Maximum 2 db repedés 1 mm szélességgel, hossza a profildeszka hosszának 10%-át nem haladhatja meg. Végrepedések a profildeszka szélességével megegyező hosszúig megengedettek. Repedések a csomókban (szárítás miatt) 1 mm szélességig megengedettek.
<b>Nyomott fa (vaseres fa)</b>	Nem megengedett.	A felület 30%-áig megengedett, ha a csap és a horony jól illeszkedik.
<b>Kéregbenövés</b>	Színlapon nem megengedett.	Kéregbenövés 4 cm <sup>2</sup> felületig, és 4 db/profildeszka megengedettek.
<b>Rovarrágás</b>	Színlapon nem megengedett.	Színlapon helyenként megengedett.
<b>Bél</b>	Színlapon a hossz max. 15%-ig megengedett.	Megengedett
<b>Megmunkálás</b>	Megmunkálási hiba a színlapon és az éleken nem megengedett.	Gyalulási hibák (pl. érdesség a csomók mellett, nem tisztán kigyalult felület) megengedettek. Kéreg a profilfa alsó (nem látható) felén megengedett.
<b>Elszíneződés</b>	Színlapon nem megengedett. Hátlapon megengedett.	Színlapon megengedett a felület 20%-ig. Hátlapon megengedett.

**C-minőség:** a B-minőséget el nem érő minőségi osztály, mely még a rendeltetésnek megfelel.

Mivel a szortírozás vizuális úton történik, szortírozási hibák elkerülhetetlenek, a szállított mennyiség 5%-ig megengedettek!

